

Das Thema

Laugen-/Seifenbehandlung von Vollholzoberflächen



- AURO Nadelholzlauge Nr. 401**
- Laubholzlauge Nr. 402**
- Holzseife Nr. 403**
- Holzseife weiß-pigmentiert Nr. 404**

Sinn und Zweck dieser Behandlungsart

Holzoberflächen werden zumeist geölt und/oder gewachst. Dadurch wird das Holz angefeuert und kann nachdunkeln; viele Anwender lieben den entstehenden honigfarbenen Ton. Durch die Oberflächenbehandlung mit **Laugen und Seifen** wird neues Holz ebenfalls geschützt, wobei der Holzfarbton hell erhalten bleibt und gleichzeitig ein durch Lichteinwirkung bedingtes Nachdunkeln verhindert wird.

Die **AURO Laugen und Seifen** sind wasserverdünnbar und leicht und zügig zu verarbeiten. Die Seife wirkt hervorragend gegen Verschmutzungen. Selbst Wasserflecken und leichte Druckstellen lassen sich durch Aufwischen wieder entfernen. Ein Vergilben der Holzoberfläche wird durch regelmäßige Pflege mit der weißen Holzseife dauerhaft verhindert.

Die Anwendung

Mit **AURO Laugen und Seifen** können neue oder bis auf das unbehandelte Holz abgeschliffene Vollholzoberflächen behandelt werden. Vor der Anwendung ist ein Feinschliff erforderlich.



Nadelholzlauge (401)



Holzseife (403)

Grundbehandlung mit Lauge

Nur die für das zu behandelnde Holz vorgesehene AURO Lauge verwenden. Bei der Verarbeitung der Laugen und Seifen sollten Handschuhe und Schutzbrille getragen werden. Die Werkzeuge (Flächenstreicher oder Schaumstoffrolle) müssen beständig gegen Laugen bzw. Säuren sein. Den Behälter mit der Lauge gut aufschütteln. Danach die Lauge gleichmäßig satt auftragen und Überstände einreiben, anschließend trocknen lassen (4-16 Stunden). Zur Erzielung hochwertiger Oberflächen kann zwischen geschliffen werden.

Folgebehandlung mit Seifenlösung (2-3 mal durchführen)

Nur **AURO Holzseife (403)** oder **Holzseife weiß-pigmentiert (404)** verwenden. Behälter sehr gut aufschütteln, bis sich der Bodensatz gelöst hat. Holzseife 1:10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig satt auftragen (Werkzeuge siehe oben). Zur Erzielung hochwertiger Oberflächen kann die Seifenlösung mit einer Bohnermaschine mit Polierpad einmassiert werden. Innerhalb von 15 Minuten Überstände abnehmen bzw. einreiben, trocknen lassen (4-16 Stunden).

Reinigung und Pflege

Nur **AURO Holzseifen** verwenden, je nach gewünschtem Aufhelleffekt kann Holzseife weiß oder farblos verwendet werden, möglich ist auch ein Mischen der beiden Seifen. Den Boden nur mit Seifenlösung, nicht mit reinem Wasser wischen. Zunächst Behälter sehr gut aufschütteln. Holzseife 1:40 mit Wasser verdünnen (z.B. 100 ml Holzseife auf 4 l Wasser) und 2 Eimer mit reinem Wasser bereithalten. Boden mit Seifenlösung feucht wischen, Wischtuch erst in Wasser auswaschen und gut ausdrücken, dann wieder in die Seifenlösung tauchen. Nach dem Wischen Boden trocknen lassen.

Die genauen Verarbeitungshinweise und Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Technischen Merkblättern.



AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig
Tel.: 0531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 72
info@auro.de | www.auro.de

