

# selbst ist der Mann

## Das Do-it-yourself-Magazin



### Holzbohrersets: Die günstigen gewinnen



**Extra-Heft:**  
16 Seiten zum Innenausbau



**SPARE**  
Handwerker  
MACH ES SELBST

**SCHNELL**  
Bad renovieren mit Fliesenlack



**TIPPS VON MEISTER OLAF**  
Mit Dübeln Holz richtig verbinden

**THEMA DES MONATS**  
Stylische Leuchte aus Leimholz



**SICHER UND ROBUST**  
Aktuelle modische Arbeitskleidung

# RAUMRESERVE NUTZEN Dachboden perfekt selbst ausbauen



Stimmungsvolle Licht-Ideen für den Garten



Abdichten und Dämmen



Fußböden renovieren

Innenwände verputzen • Giftige Pflanzen im Garten • Werkzeuge zum Reinigen von Dachrinnen



Bauen & Renovieren

**ÖKOLOGISCH BAUEN**

**Innenspachtel**



**MIT DIESER SPACHELMASSE ERZIELT MAN SEHR GLATTE OBERFLÄCHEN.**



**1** Das 3,6-kg-Gebinde kostet etwa 27 Euro. **2** Erst Fugen und Hohlstellen füllen, **3** dann die Fläche bahnenweise verspachteln.

Das Besondere an dieser gebrauchsfertigen Spachtelmasse: Sie basiert auf einem natürlichen Bindemittel (Replebin®). Es besteht aus Pflanzenalkoholester mit organischen Säuren. Man erhält damit einen ökologischen, hoch diffusionsoffenen, emissions- und lösemittelfreien Innenspachtel. Er eignet sich für Untergründe wie Gips- und Zementputz, Lehm, Beton, Silikatputz, Kalksandstein, Gipsplatten und Glasfasertapeten.

Der Auro Profi-Innenspachtel Nr. 338 ist sehr geschmeidig, entsprechend leicht aufzutragen und sehr gut glättbar. Der Hersteller spricht von „auf Null ausziehbar“ sowie von minimalem Schwund beim Trocknen. Das können wir bestätigen. So soll man damit Oberflächenqualitäten der Stufen Q3 und Q4 erzielen (die Stufe 1 definiert die niedrigste, die Stufe 4 die höchste Güte). Die Trockenzeit beträgt etwa eine Stunde/mm; [www.auro.de](http://www.auro.de).

Fotos: Michael Müller-Münker

**Unser Fazit**

- + Sehr gut glättbar
- + Durchgetrocknet sehr gut schleifbar
- + Diffusionsoffen, emissionsfrei und geruchsarm

