AURO Reinigungs- und Pflegemittel
Technisches Merkblatt

Nr. 410, 411, 421, 421-01, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

AURO Kokosseife Nr. 410
classic edition

Verwendungszweck/Eigenschaften: Schonende und gründliche Reinigung von wasserfesten Oberflächen und Gegenständen aller Art, z. B. aus Stein, Fliesen, Keramik, Ton, Kork, Holz und zum Filzen von Wolle.
Zusammensetzung: Wasser, Kokosfett*, Alkohol, Rizinusöl*, Citronenöl, Citronensäure, *als Kaliseife.
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Dosierung: 1- 3 Eßlöffel Kokosseife auf 10 l Wasser. Flächen nebelfeucht reinigen! Anschließend mit klarem Wasser nachreinigen.
Filzen von Wolle: Ca. 50 ml mit 500 ml heißem Wasser verdünnen, filzen, gut nachspülen.
Verpackung: Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.
Achtung: Vor Gebrauch schütteln. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unerreichbar aufbewahren. UBA-Nr. 20141 0023. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

AURO Pflanzenseife Nr. 411

Verwendungszweck/Eigenschaften: Universelles Reinigungsmittel bei leichter bis mittlerer Verschmutzung für alle Oberflächen mit leicht pflegender Wirkung. Geeignet für Keramik, Steingut, unglasierte Fliesen, Kunststoffe, Edelstahl, **nicht für beschichtete Oberflächen**. Außerdem zum Auswaschen von Werkzeugen (Pinsel, Rollen etc.). Angenehmer Duft, alkalisch, wirkt leicht rückfettend.
ph-Wert: ca. 9,5.
Zusammensetzung: Wasser, Leinöl*, Alkohol, Citrat, Weinessig, Eucalyptusöl, *als Kaliseife.
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Das Pflanzenseifen-Konzentrat in warmem Wasser auflösen oder pur verwenden.
Dosierung nach Anwendungsfall: *-Zum Wischen:* 10-20 ml Pflanzenseife auf 10 l Wasser (maximal 0,2%). Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege nur feucht wischen.
-Zum Reinigen von Werkzeugen: Werkzeuge ausstreichen oder ausrollen. Pflanzenseife ggf. je nach Verschmutzung unverdünnt längere Zeit einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser spülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt verwenden. Unbedingt Vorversuche durchführen, um eine Schädigung der Oberfläche auszuschließen.
Verpackung: Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.
Achtung: Vor Gebrauch schütteln. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unerreichbar aufbewahren. UBA-Nr. 20410001. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

AURO Kraftreiniger Nr. 421

Verwendungszweck/Eigenschaften: Reinigungsmittel für stark verschmutzte imprägnierte oder mit Wachsprodukten behandelte Oberflächen (z.B. Parkettfußboden, Möbel, Cotto, Kork); bildet einen hauchdünnen, schützenden Wachsfilm.
Wachs- und lösemittelhaltiges Präparat mit gutem Anlösevermögen für Wachsbalsamschichten, intensiv reinigend, leicht rückfettend, antistatische Wirkung.
Zusammensetzung: Orangenterpene, Leinöl, Quelltone, Carnaubawachs, Lecithin, Alkohol, Bienenwachs, Trockenstoffe (kobaltfrei) Kann Allergien auslösen. Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Unverdünnt verwenden. Mit Ballentuch oder Bürste verschmutzte Stellen kräftig abreiben. Ggf. mit AURO Wachsprodukten (z.B. AURO Hartwachs Nr. 171*) nachwachsen
Verpackung: Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen. **Lagerstabilität:** 24 Monate.
Achtung: Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten.

AURO Reinigungs- und Pflegemittel
Nr. 410, 411, 421, 421-01, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

AURO Bundeskanzlermischung Nr. 421-01

Verwendungszweck: Reinigungsmittel für stark verschmutzte imprägnierte oder mit Wachsprodukten behandelte Oberflächen (z.B. Parkettfußboden, Möbel, Cotto, Kork).
Eigenschaften: Wachs- und lösemittelhaltiges Präparat mit gutem Anlösevermögen für Wachsbalsamschichten. Gute reinigende und rückfettende Wirkung für stark verschmutzte Böden. Muss in der Regel nicht zusätzlich nachbearbeitet werden, da es zugleich reinigt und pflegt und eine antistatische Wirkung mit einem Schutzfilm ergibt.
Zusammensetzung: Orangenterpene, Leinöl, Carnaubawachs, Holzöl, Quelltone, Trockenstoffe (kobaltfrei), Kolophonium-Glycerinester mit organ. Säuren, Bienenwachs, Lecithin, Alkohol, Sonnenblumenöl, Rizinenöl. Kann Allergien auslösen. Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung: Ggf. Probeanwendung durchführen. Unverdünnt verwenden. Verschmutzte Stellen ggf. mit Ballentuch, Bürste oder Pad kräftig abreiben. Überschüssiges oder verschmutztes Produkt mit Lappen, Pad o. ä. aufnehmen. Anschließend mit sauberem Ballentuch oder Polierpad auspolieren. Kann ggf. mit AURO Wachsprodukten (z.B. AURO Hartwachs Nr. 171*) nachbehandelt werden.
Verpackung: Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen. **Lagerstabilität:** 24 Monate.
Achtung: Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten.

AURO Fußboden-Reiniger Nr. 427

Verwendungszweck/Eigenschaften: Mildes Reinigungsmittel für lackierte Holz- und Korkoberflächen sowie Linoleum, speziell Fußböden. Ideal auch für Laminatböden und Fliesen. In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen und Zuckertensid. ph-Wert: ca. 8,3.
Zusammensetzung
Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett*, Alkohol, Rizinusöl*, Pottasche, Citronensäure, Cellulose, *als Kaliseife.
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung
Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Den Fußbodenreiniger in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.
Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser: *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=10 ml oder ½ Verschlusskappe), *mittlere Verschmutzung:* 0,3% (=30 ml oder 1 Verschlusskappe), *starke Verschmutzung:* 0,5 % (=50 ml oder 1 ½ Verschlusskappen)
Verpackung: Flasche aus Polyethylen.
Achtung: Vor Gebrauch schütteln. Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren! UBA-Nr. 20410011. **Gefahrklasse:** Entfällt.

AURO Bodenpflege-Emulsion Nr. 431

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Zur Reinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung. Zur regelmäßigen Pflege von allen Oberflächen. Auf 10 l warmes Wasser 100-300 ml Nr. 431 geben. Mit Wischlappen auftragen, stets gut auswringen, nur feucht wischen, ggf. nachwischen. Kann auch unverdünnt angewendet werden. Ggf. nach dem Trocknen polieren.
Zusammensetzung: Wasser, Alkohol, Leinöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Orangenöl, Xanthan, Eucalyptusöl, Pottasche, Benzisothiazolinon, Natriumpyrithion. Information für Allergiker unter Tel. 0531- 281 41 0. Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Achtung: Selbstentzündungsgefahr: benutzte Lappen o. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen, nicht knüllen. Kühl, frostfrei, geschlossen, für Kinder unerreichbar in Originalgebinden lagern. Verpackungsmaterial Weißblech, PE. Nur restentleerte Gebinde mit eingetrocknetem Produkt recyceln. GIS-Code: GE 20. Technisches Merkblatt beachten.
Sicherheitsdatenblatt auf www.auro.de unter downloads verfügbar. Entsorgung flüssige Reste: EAK 200128.
UBA-Nr. 20410004.

AURO Bodenpflege Nr. 432

classic edition

Verwendungszweck/Eigenschaften: Zur Reinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung. Zur regelmäßigen Pflege von allen Oberflächen, auch für Marmor. Wasserverdünnbare, wachshaltige Emulsion. Wirkt leicht rückwachsend und damit pflegend. Gute Reinigungswirkung, antistatische Wirkung. ph-Wert: ca. 8.
Zusammensetzung: Wasser, Orangenöl, Alkohol, Leinöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Dammar, Eucalyptusöl, Rosmarinöl, Xanthan, Pottasche.
Naturprodukte sind nicht geruchs-, emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Auf 10 l warmes Wischwasser 100-300 ml Bodenpflege-Emulsion geben.
Wischlappen stets gut auswringen, nur feucht wischen. Nach dem Trocknen ggf. nachpolieren.
Verpackung: Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.
Achtung: Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Produktcode: GE 20, Emulsion, lösemittelhaltig. UBA-Nr. 20410024
Gefahrklasse: Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

AURO Reinigungs- und Pflegemittel
Nr. 410, 411, 421, 421-01, 427, 431, 432, 435, 437 und 441

AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435

Verwendungszweck/Eigenschaften: Mildes Reinigungsmittel, basierend auf reinen Pflanzenseifen und Zuckertensid zur Reinigung lackierter oder lasierter Oberflächen. Leicht lösliches Konzentrat mit guter Emulgierwirkung und gutem Schmutzlösevermögen. ph-Wert: ca. 8,2.
Zusammensetzung: Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett*, Alkohol, Rizinusöl*, Pottasche, Citronensäure, *als Kaliseife.
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Lack- und Lasurreiniger in warmem Wasser auflösen und mit weichem, nicht flusenden Lappen Oberflächen säubern. Mit klarem Wasser nachwischen.
Dosierungsempfehlung auf 5 L Wasser: *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=1 Teelöffel oder 5 ml),
mittlere bis starke Verschmutzung: 0,5 % (=1 Esslöffel oder 25 ml). Nicht pur anwenden, da es sonst zu Schädigungen der Oberfläche kommen kann. **Hinweis:** der Lack- und Lasur-Reiniger ist nicht nur zur Reinigung der Fensterrahmen, sondern auch der Fensterscheiben geeignet.
Verpackung: Polyethylen.
Achtung: Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. UBA-Nr. 20410003. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

AURO Fußboden-Pflege Nr. 437

Verwendungszweck/Eigenschaften: Mildes Reinigungs- und Pflegemittel für geölte und gewachste Oberflächen, speziell Fußböden. In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen, Ölen und Zuckertensid. ph-Wert: ca. 8,3.
Zusammensetzung: Wasser, Citrat, Zuckertensid, Kokosfett*, Alkohol, Rizinusöl*, Pottasche, Sojaöl*, Citronensäure, Xanthan, Limettenöl, *als Kaliseife.
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Die Fußboden-Pflege in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.
Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser: *leichte Verschmutzung:* 0,1 % (=10 ml oder ½ Verschlusskappe)
mittlere Verschmutzung: 0,3% (=30 ml oder 1 Verschlusskappe), *starke Verschmutzung:* 0,5 % (=50 ml oder 1 ½ Verschlusskappen)
Verpackung: Flasche aus Polyethylen.
Achtung: Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren! Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. UBA-Nr. 20410012. **Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

AURO Arvengeist Möbelpolitur Nr. 441

classic edition

Verwendungszweck/Eigenschaften: Zur regelmäßigen Pflege von gewachsten Möbeloberflächen. Wegen des Gehalts an Arvengeist besonders für Möbel, Schränke, Truhen geeignet. Leicht verarbeitbare, wachshaltige Politur mit antistatischer Wirkung und angenehmem Duft.
Zusammensetzung: Alkohol, Orangenöl, Leinöl, Schellack , Balsamterpentinöl, Quelltone, Kiefernterpenalkohol, Eucalyptusöl, Arvenöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Lecithin, Trockenstoffe (kobaltfrei).
Kann Allergien auslösen. Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.
Verarbeitung/Dosierung: Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die Politur unverdünnt verwenden. Wenig Politur auf einen weichen, nicht flusenden Lappen geben. Möbeloberflächen gleichmäßig abreiben, nach einigen Minuten nachpolieren. Bei sehr empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle Vorproben durchführen.
Verpackung: Glas mit Deckel aus Polyethylen.
Achtung: Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten.
Entsorgung: Flüssige Produktreste: EAK-Code 200112, EAK Bezeichnung Farben. Gefahrklasse UN 1263.
Lagerstabilität: ca. 12 Monate

* siehe entsprechende Technische Merkblätter

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeit und Haftung können daraus nicht erfolgen. Die Inanspruchnahme der Beratung begründet kein Rechtsverhältnis. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht aus der Eigenverantwortung. Bei allen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbereitungen ist der jeweilige Stand der Technik zu beachten. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.
Stand: 16. Januar 2020